



# ЧЕК-ЛИСТ "7 КЛЮЧЕВЫХ ПУНКТОВ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА НАВЕСА"

**Вы можете быть уверены, что с вашим навесом всё в порядке, проверив эти 7 пунктов:**

1

Не помято и не погнуто кровельное покрытие. Нет трещин, проколов, порезов

2

Краска нанесена равномерно, нет пропусков. Это поможет надолго защитить металл от коррозии

3

У сварочных швов отбит шлак. Это означает, что нет остатков крошки металла на местах сварки. Шлак отбивается до нанесения покраса. Если его не отбить, впоследствии он может просто отвалиться, покрас не будет защищать часть шва. Пойдёт ржавчина, коррозия, ослабление шва

4

Размеры навеса соответствуют чертежу. Горизонты и вертикали в уровне. Визуально нет кривых линий

5

Аккуратно выполнены стыковочные швы. Поскольку качество стыковочных швов влияет на надёжность и долговечность конструкции

6

Пролеты между столбами не более 3-х метров, если нет дополнительных элементов жесткости в виде “косынок”(1) или балки-фермы (2)



(1)



(2)

7

В случае, когда бетонируются столбы, глубина бурения должна соответствовать глубине промерзания. В нашем климате это до 1,5 метров. В случае, когда навес устанавливается на бетонную площадку, то толщина бетона должна быть не менее 12-15 см и обязательно проармирована. Если основание винтовые сваи, то материал сваи должен быть толстостенным не менее 3 мм. Глубина завинчивания не менее 1,5 метров

**Звоните нам по телефону +7 (906) 761-42-32  
консультация и выезд замерщика бесплатно**

**С уважением, директор компании “Металиков”**

**Тютюнников Дмитрий**